

三菱汎用ACサーボ電磁ブレーキケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電 磁 ブ レ ー キ ケ ー ブ ル (標 準 品)	SC-BKS1CBL2M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	6,400	7,040	
2		SC-BKS1CBL5M-A1-L					5	8,000	8,000	
3		SC-BKS1CBL10M-A1-L					10	12,000	12,000	
4		SC-BKS1CBL2M-A2-L					2	6,400	6,400	
5		SC-BKS1CBL5M-A2-L					5	8,000	8,000	
6		SC-BKS1CBL10M-A2-L					10	12,000	12,000	

ご注意

- 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電磁ブレーキケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電磁 ブレー キケ ーブル (標 準品)	SC-BKS1CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9 (※2)	2,640	2,904	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
2		SC-BKS1CBL()M-A2-L					270	297		
3		SC-BKC1CBL()M-A1-L					1~30	9,030	9,933	
4		SC-BKC1CBL()M-A2-L					390	429		
5		SC-BKC1CBL()M-A3-L				1~30	9,030	9,933		
6		SC-BKC1CBL()M-A4-L				390	429			
7		SC-BKC1CBL()M-L				IP67	1~30	9,030	9,933	
8		SC-BKCCBL()M-L					390	429		
9		SC-BKS1JCBL()M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~10	10,820	11,902	
10		SC-BKS1JCBL()M-A2-L					260	286		
11		SC-BKC1JCBL()M-A1-L					1~50	15,860	17,446	
12		SC-BKC1JCBL()M-A2-L					390	429		
13		SC-BKC1JCBL()M-A3-L				1~50	15,860	17,446		
14		SC-BKC1JCBL()M-A4-L				390	429			
15		SC-BKC1JCBL()M-L				IP20	1~50	15,120	16,632	
16		SC-BKS4CBL()M-LL					390	429		
17		SC-BKS4JCBL()M-A1-L	アンプ側	ストレート	IP20	1~30	2,640	2,904		
18		SC-BKS4JCBL()M-A2-L				410	451			
19		SC-BKS4JCBL()M-A1-L	モータ側	アングル	IP20	31~50	4,070	4,477		
20	SC-BKS4JCBL()M-A2-L	410				451				
20	シ ー ルド 付	SC-BKS3CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	3,300	3,630	
21		SC-BKS3CBL()M-A2-L					680	748		
<p>★ご注文方法 1. 形名は、()内に長さを入れてください。例: 8m=8 【1m単位で対応します】 3. ご注文例: 形名SC-BKC1CBL()M-A1-Lの8mをご注文した場合。 形名: SC-BKC1CBL8M-A1-Lとなります。</p> <p>★価格の算出方法 1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + ブレーキケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

- 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。
「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。
- ケーブル長 2m、5m、10mは固定長価格表をご参照ください。

三菱汎用ACサーボ電磁ブレーキケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電磁 ブレーキ ケーブル (高屈 曲寿 命品)	SC-BKS1CBL2M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	13,000	14,300	
2		SC-BKS1CBL5M-A1-H					5	19,000	20,900	
3		SC-BKS1CBL10M-A1-H					10	32,500	35,750	
4		SC-BKS1CBL2M-A2-H					2	13,000	14,300	
5		SC-BKS1CBL5M-A2-H					5	19,000	20,900	
6		SC-BKS1CBL10M-A2-H					10	32,500	35,750	

ご注意

- 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電磁ブレーキケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1		SC-BKS1CBL()M-A1-H				IP65	1~9 (※2)	3,780	4,158	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
								950	1,045	
2		SC-BKS1CBL()M-A2-H				IP65	1~9 (※2)	3,780	4,158	
								950	1,045	
3		SC-BKC1CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	9,350	10,285	
								900	990	
4		SC-BKC1CBL()M-A2-H				IP67	1~30	9,350	10,285	
								900	990	
5		SC-BKC1CBL()M-A3-H				IP67	1~30	9,350	10,285	
								900	990	
6		SC-BKC1CBL()M-A4-H				IP67	1~30	9,350	10,285	
								900	990	
7	電磁 ブレーキ ケーブル (高屈曲 寿命品)	SC-BKC1CBL()M-H			ストレート		1~30	7,560	8,316	
								900	990	
8		SC-BKCCBL()M-H					1~30	9,240	10,164	
								940	1,034	
9		SC-BKS1JCBL()M-A1-H			アングル	IP67	1~10	12,080	13,288	
								950	1,045	
10		SC-BKS1JCBL()M-A2-H				IP67	1~10	12,080	13,288	
								950	1,045	
11		SC-BKC1JCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~50	16,170	17,787	
								900	990	
12		SC-BKC1JCBL()M-A2-H				IP67	1~50	16,170	17,787	
								900	990	
13		SC-BKC1JCBL()M-A3-H				IP67	1~50	16,170	17,787	
								900	990	
14		SC-BKC1JCBL()M-A4-H				IP67	1~50	16,170	17,787	
								900	990	
15		SC-BKC1JCBL()M-H			ストレート		1~50	15,120	16,632	
								900	990	
16		SC-BKS4CBL()M-LH		アンプ側	ストレート	IP20	1~30	2,520	2,772	
								900	990	
17						IP20	31~50	3,990	4,389	
								900	990	
18		SC-BKS4JCBL()M-A1-H		モータ側	アングル	IP20	1~10	3,260	3,586	
								950	1,045	
19		SC-BKS4JCBL()M-A2-H				IP20	1~10	3,260	3,586	
								950	1,045	
20	シールド付	SC-BKS3CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	4,410	4,851	
								1,130	1,243	
21		SC-BKS3CBL()M-A2-H				IP65	1~10	4,410	4,851	
								1,130	1,243	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-BKC1CBL()M-A1-Hの8mをご注文した場合。 形名:SC-BKC1CBL8M-A1-Hとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + ブレーキケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

- 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
 形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
 詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。
- ケーブル長 2m、5m、10mは固定長価格表をご参照ください。

三菱汎用ACサーボ電磁ブレーキケーブル価格表(超高屈曲品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電 磁 ブ レ ー キ ケ ー ブ ル (超 高 屈 曲 品)	SC-BKS1CBL()M-A1-S	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	3,990	4,389	上段: 1本あたりコネクタ加工費 下段: 1mあたりケーブル単価
2		SC-BKS1CBL()M-A2-S					1~10	1,130	1,243	
3		SC-BKS1JCBL()M-A1-S	中継タイプ	モータ側			1~10	12,710	13,981	
4		SC-BKS1JCBL()M-A2-S					1~10	1,130	1,243	
5		SC-BKS4JCBL()M-A1-S				IP20	1~10	3,890	4,279	
6		SC-BKS4JCBL()M-A2-S					1~10	1,130	1,243	
★ご注文方法 1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】 2. ご注文例:形名SC-BKS1CBL()M-A1-Sの8mをご注文した場合。 形名:SC-BKS1CBL8M-A1-Sとなります。										
★価格の算出方法 1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + ブレーキケーブル1m当り単価×長さ										

ご注意

- 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「S」は超高屈曲品です。
 形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。
 「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。