

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源 ケー ブル (標 準 品)	SC-PWS1CBL2M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	7,500	8,250	
2		SC-PWS1CBL5M-A1-L					5	9,600	10,560	
3		SC-PWS1CBL10M-A1-L					10	14,000	15,400	
4		SC-PWS1CBL2M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	7,500	8,250	
5		SC-PWS1CBL5M-A2-L					5	9,600	10,560	
6		SC-PWS1CBL10M-A2-L					10	14,000	15,400	

ご注意

- 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1		SC-PWS1CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9	3,340	3,674	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価
							(※2)	430	473	
2		SC-PWS1CBL()M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9	3,340	3,674	
							(※2)	430	473	
3		SC-PWC1CBL()M-ML	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	14,520	15,972	
								860	946	
4		SC-PWC1CBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018	
								1,010	1,111	
5		SC-PWC1CBL()M-LL	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018	
								1,280	1,408	
6		SC-PWC2CBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	25,080	27,588	
								1,340	1,474	
7		SC-PWC2CBL()M-LL	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	26,220	28,842	
								1,790	1,969	
8		SC-PWC4CBL()M-ML	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~29	12,600	13,860	
								900	990	
9		SC-PWC4CBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	12,600	13,860	
								1,010	1,111	
10		SC-PWC4CBL()M-LL	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	12,600	13,860	
								1,280	1,408	
11		SC-PWC5CBL()M-ML	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,160	18,876	
								940	1,034	
12		SC-PWC5CBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018	
								1,280	1,408	
13		SC-PWC5CBL()M-LL	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,160	18,876	
								1,860	2,046	
14		SC-PWBKC1CBL()M-ML	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,010	1,111	
15		SC-PWBKC1CBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,160	18,876	
								1,250	1,375	
16		SC-PWBKC1CBL()M-LL	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,160	18,876	
								1,710	1,881	
17		SC-PWBKC2CBL()M-L	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	23,760	26,136	
								2,380	2,618	
18		SC-PWC4CBL()M-A1-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								900	990	
19		SC-PWC4CBL()M-A2-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								900	990	
20		SC-PWC4CBL()M-A3-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								900	990	
21		SC-PWC4CBL()M-A4-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								900	990	
22		SC-PWC4CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,010	1,111	
23		SC-PWC4CBL()M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,010	1,111	
24		SC-PWC4CBL()M-A3-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,010	1,111	
25		SC-PWC4CBL()M-A4-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,010	1,111	
26		SC-PWC4CBL()M-A1-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,840	17,424	
								1,340	1,474	
27		SC-PWC4CBL()M-A2-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,840	17,424	
								1,340	1,474	
28		SC-PWC4CBL()M-A3-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,840	17,424	
								1,340	1,474	
29		SC-PWC4CBL()M-A4-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,840	17,424	
								1,340	1,474	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC4CBL()M-A1-MLの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4CBL8M-A1-MLとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考		
1-12	電源ケーブル(標準品)	SC-PWC5CBL()M-A1-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	17,640	19,404	上段: 1本あたり コネクタ 加工費 下段: 1mあたり ケーブル 単価		
							900	990				
		1~30					17,640	19,404				
							900	990				
			SC-PWC5CBL()M-A2-ML					1~30	17,640		19,404	
			900	990								
			SC-PWC5CBL()M-A3-ML					1~30	17,640		19,404	
			900	990								
			SC-PWC5CBL()M-A4-ML					1~30	17,640		19,404	
			900	990								
			SC-PWC5CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	17,640		19,404	
			1,280					1,408				
1~30	17,640	19,404										
	1,280	1,408										
	SC-PWC5CBL()M-A2-L					1~30	17,640	19,404				
	1,280	1,408										
	SC-PWC5CBL()M-A3-L					1~30	17,640	19,404				
	1,280	1,408										
	SC-PWC5CBL()M-A4-L					1~30	17,640	19,404				
	1,280	1,408										
9-12		SC-PWC5CBL()M-A1-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	18,480	20,328			
							1,860	2,046				
		1~30					18,480	20,328				
							1,860	2,046				
			SC-PWC5CBL()M-A2-LL					1~30	18,480	20,328		
			1,860	2,046								
			SC-PWC5CBL()M-A3-LL					1~30	18,480	20,328		
			1,860	2,046								
			SC-PWC5CBL()M-A4-LL					1~30	18,480	20,328		
			1,860	2,046								
		13-24	シールド付電源ケーブル(標準品)	SC-PWS3CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	4,410	4,851	上段: 1本あたり コネクタ 加工費 下段: 1mあたり ケーブル 単価
									920	1,012		
	SC-PWS3CBL()M-A2-L							1~10	4,410	4,851		
	920			1,012								
	SC-PWC4CBL()M-SBL			直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018		
	1,210							1,331				
	SC-PWC4CBL()M-SBLL			直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018		
	2,410							2,651				
	SC-PWC4CBL()M-A1-SBL			直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	17,640	19,404		
	1,210							1,331				
1~30	17,640							19,404				
	1,210							1,331				
	SC-PWC4CBL()M-A2-SBL					1~30	17,640	19,404				
	1,210	1,331										
	SC-PWC4CBL()M-A3-SBL					1~30	17,640	19,404				
	1,210	1,331										
	SC-PWC4CBL()M-A4-SBL					1~30	17,640	19,404				
	1,210	1,331										
	SC-PWC4CBL()M-A1-SBLL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	17,640	19,404				
	2,410					2,651						
1~30	17,640					19,404						
	2,410					2,651						
	SC-PWC4CBL()M-A2-SBLL					1~30	17,640	19,404				
	2,410	2,651										
	SC-PWC4CBL()M-A3-SBLL					1~30	17,640	19,404				
	2,410	2,651										
	SC-PWC4CBL()M-A4-SBLL					1~30	17,640	19,404				
	2,410	2,651										
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC4CBL()M-A1-MLの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4CBL8M-A1-MLとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>												

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考	
電源ケーブル(標準品)		SC-PWC1CBL()M-A1-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,410	30,151	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価	
							820	902			
							27,410	30,151			
		2					SC-PWC1CBL()M-A2-ML		820		902
		3	SC-PWC1CBL()M-A3-ML		27,410	30,151					
				820	902						
		4	SC-PWC1CBL()M-A4-ML		27,410	30,151					
				820	902						
		5	SC-PWC1CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,410		30,151
								1,010	1,111		
		6	SC-PWC1CBL()M-A2-L						27,410		30,151
								1,010	1,111		
		7	SC-PWC1CBL()M-A3-L		27,410	30,151					
				1,010	1,111						
		8	SC-PWC1CBL()M-A4-L		27,410	30,151					
				1,010	1,111						
		9	SC-PWC1CBL()M-A1-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,410		30,151
								1,260	1,386		
		10	SC-PWC1CBL()M-A2-LL						27,410		30,151
								1,260	1,386		
		11	SC-PWC1CBL()M-A3-LL		27,410	30,151					
				1,260	1,386						
		12	SC-PWC1CBL()M-A4-LL		27,410	30,151					
				1,260	1,386						
		13	SC-PWC2CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,960		40,656
								1,260	1,386		
		14	SC-PWC2CBL()M-A2-L						36,960		40,656
								1,260	1,386		
		15	SC-PWC2CBL()M-A3-L		36,960	40,656					
				1,260	1,386						
16	SC-PWC2CBL()M-A4-L		36,960	40,656							
		1,260	1,386								
17	SC-PWC2CBL()M-A1-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,860	40,546			
						1,630	1,793				
18	SC-PWC2CBL()M-A2-LL						36,860	40,546			
						1,630	1,793				
19	SC-PWC2CBL()M-A3-LL		36,860	40,546							
		1,630	1,793								
20	SC-PWC2CBL()M-A4-LL		36,860	40,546							
		1,630	1,793								
21	SC-PWC3CBL()M-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	39,380	43,318			
						1,770	1,947				
22	SC-PWC3CBL()M-A1-ML						48,200	53,020			
						1,770	1,947				
23	SC-PWC3CBL()M-A2-ML						48,200	53,020			
		1,770	1,947								
24	SC-PWC3CBL()M-A3-ML		48,200	53,020							
		1,770	1,947								
25	SC-PWC3CBL()M-A4-ML		48,200	53,020							
		1,770	1,947								
26	SC-PWC3CBL()M-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	32,430	35,673			
						3,440	3,784				
27	SC-PWC3CBL()M-A1-L						38,040	41,844			
						3,590	3,949				
28	SC-PWC3CBL()M-A2-L						38,040	41,844			
		3,590	3,949								
29	SC-PWC3CBL()M-A3-L		38,040	41,844							
		3,590	3,949								
30	SC-PWC3CBL()M-A4-L		38,040	41,844							
		3,590	3,949								
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC1CBL()M-A1-MLの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC1CBL8M-A1-MLとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>											

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。

2. 形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1		SC-PWC3CBL()M-LL			ストレート	IP67	1~30	33,840	37,224	電 源 ケ ー ブ ル (標 準 品)
								5,320	5,852	
2		SC-PWC3CBL()M-A1-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,460	40,106	
								5,100	5,610	
3		SC-PWC3CBL()M-A2-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,460	40,106	
								5,100	5,610	
4		SC-PWC3CBL()M-A3-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,460	40,106	
								5,100	5,610	
5		SC-PWC3CBL()M-A4-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,460	40,106	
								5,100	5,610	
6		SC-PWBKC1CBL()M-A1-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,010	1,111	
7		SC-PWBKC1CBL()M-A2-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,010	1,111	
8		SC-PWBKC1CBL()M-A3-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,010	1,111	
9		SC-PWBKC1CBL()M-A4-ML	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,010	1,111	
10		SC-PWBKC1CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,200	1,320	
11		SC-PWBKC1CBL()M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,200	1,320	
12		SC-PWBKC1CBL()M-A3-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,200	1,320	
13		SC-PWBKC1CBL()M-A4-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,620	30,382	
								1,200	1,320	
14		SC-PWBKC1CBL()M-A1-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,720	30,492	
								1,630	1,793	
15		SC-PWBKC1CBL()M-A2-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,720	30,492	
								1,630	1,793	
16		SC-PWBKC1CBL()M-A3-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,720	30,492	
								1,630	1,793	
17		SC-PWBKC1CBL()M-A4-LL	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,720	30,492	
								1,630	1,793	
18		SC-PWBKC2CBL()M-A1-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	35,600	39,160	
								2,280	2,508	
19		SC-PWBKC2CBL()M-A2-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	35,600	39,160	
								2,280	2,508	
20		SC-PWBKC2CBL()M-A3-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	35,600	39,160	
								2,280	2,508	
21		SC-PWBKC2CBL()M-A4-L	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	35,600	39,160	
								2,280	2,508	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC1CBL()M-A1-MLの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC1CBL8M-A1-MLとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

上段:
1本当たり
コネクタ
加工費

下段:
1m当たり
ケーブル
単価

ご注意

- 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
- 形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル(標準品)	SC-PWC4JCBL()M-L	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~50	40,320	44,352	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価
2		SC-PWC4JCBL()M-A1-L					1~50	46,620	51,282	
3		SC-PWC4JCBL()M-A2-L					1~50	46,620	51,282	
4		SC-PWC4JCBL()M-A3-L					1~50	46,620	51,282	
5		SC-PWC4JCBL()M-A4-L					1~50	46,620	51,282	
6		SC-PWC4JCBL()M-LL			ストレート	IP67	1~50	40,320	44,352	
7		SC-PWC4JCBL()M-A1-LL					1~50	46,620	51,282	
8		SC-PWC4JCBL()M-A2-LL					1~50	46,620	51,282	
9		SC-PWC4JCBL()M-A3-LL					1~50	46,620	51,282	
10		SC-PWC4JCBL()M-A4-LL					1~50	46,620	51,282	
11		SC-PWS4CBL()M-LL	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	1~30	2,760	3,036	
12							31~50	4,440	4,884	
13		SC-PWS4JCBL()M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~5	2,750	3,025	
14							31~50	640	704	
15		SC-PWS4JCBL()M-A2-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~5	2,750	3,025	
16							31~50	640	704	
17		SC-PWC5JCBL()M-ML	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	47,990	52,789	
18							31~50	900	990	
19		SC-PWC5JCBL()M-L	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	49,040	53,944	
20							31~50	900	990	
21		SC-PWC5JCBL()M-LL	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	47,990	52,789	
22							31~50	1,280	1,408	
23		SC-PWC5JCBL()M-XL	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	49,140	54,054	
24							31~50	1,280	1,408	
25		SC-PWC5JCBL()M-ML	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	47,990	52,789	
26							31~50	1,770	1,947	
27		SC-PWC5JCBL()M-L	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	49,560	54,516	
28							31~50	1,770	1,947	
29		SC-PWC5JCBL()M-LL	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	60,720	66,792	
30							31~50	3,440	3,784	
31	SC-PWC5JCBL()M-XL	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	62,450	68,695		
32						31~50	3,440	3,784		
33	SC-PWC5JCBL()M-A1-ML	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	56,810	62,491		
34						31~50	900	990		
35	SC-PWC5JCBL()M-A2-ML					1~30	57,860	63,646		
36	31~50					900	990			
37	SC-PWC5JCBL()M-A3-ML					1~30	56,810	62,491		
38	31~50			900	990					
39	SC-PWC5JCBL()M-A4-ML			1~30	57,860	63,646				
40	31~50			900	990					
41	SC-PWC5JCBL()M-A1-ML			中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	56,810	62,491
42								31~50	900	990
43	SC-PWC5JCBL()M-A2-ML	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	57,860	63,646		
44						31~50	900	990		
45	SC-PWC5JCBL()M-A3-ML	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	56,810	62,491		
46						31~50	900	990		
47	SC-PWC5JCBL()M-A4-ML	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	57,860	63,646		
48						31~50	900	990		

★ご注文方法

1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】

2. ご注文例:形名SC-PWC4JCBL()M-A1-Lの8mをご注文した場合。
形名:SC-PWC4JCBL8M-A1-Lとなります。

★価格の算出方法

1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ

ご注意

1. 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(標準品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1		SC-PWC5JCBL()M-A1-L					1~30	56,910	62,601	電源ケーブル(標準品) 上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
							31~50	1,280	1,408	
2							58,070	63,877		
3		SC-PWC5JCBL()M-A2-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,280	1,408	
4							58,070	63,877		
5		SC-PWC5JCBL()M-A3-L					1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,280	1,408	
6							58,070	63,877		
7		SC-PWC5JCBL()M-A4-L					1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,280	1,408	
8							58,070	63,877		
9		SC-PWC5JCBL()M-A1-LL					1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,770	1,947	
10							58,380	64,218		
11		SC-PWC5JCBL()M-A2-LL	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,770	1,947	
12							58,380	64,218		
13		SC-PWC5JCBL()M-A3-LL					1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,770	1,947	
14							58,380	64,218		
15		SC-PWC5JCBL()M-A4-LL					1~30	56,910	62,601	
							31~50	1,770	1,947	
16							58,380	64,218		
17		SC-PWC5JCBL()M-A1-XL					1~30	69,120	76,032	
							31~50	3,440	3,784	
18							70,610	77,671		
19		SC-PWC5JCBL()M-A2-XL	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	69,120	76,032	
							31~50	3,440	3,784	
20							70,610	77,671		
21		SC-PWC5JCBL()M-A3-XL					1~30	69,120	76,032	
							31~50	3,440	3,784	
22							70,610	77,671		
23		SC-PWC5JCBL()M-A4-XL					1~30	69,120	76,032	
							31~50	3,440	3,784	
24							70,610	77,671		
25		SC-PWS5CBL()M-LL	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP65	1~30	11,970	13,167	
							31~50	900	990	
26							12,920	14,212		
27		SC-PWS5JCBL()M-A1-L	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~5	9,580	10,538	
							31~50	610	671	
28							9,580	10,538		
29		SC-PWS1JCBL()M-A1-L					1~5	34,020	37,422	
							31~50	390	429	
30							34,020	37,422		
							390	429		
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC4JCBL()M-A1-Lの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4JCBL8M-A1-Lとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル (高屈曲寿命品)	SC-PWS1CBL2M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	15,000	16,500	
2		SC-PWS1CBL5M-A1-H					5	22,500	24,750	
3		SC-PWS1CBL10M-A1-H					10	36,000	39,600	
4		SC-PWS1CBL2M-A2-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	2	15,000	16,500	
5		SC-PWS1CBL5M-A2-H					5	22,500	24,750	
6		SC-PWS1CBL10M-A2-H					10	36,000	39,600	

ご注意

- 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1		SC-PWS1CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9	4,100	4,510	上段: 1本あたり コネクタ 加工費 下段: 1mあたり ケーブル 単価
							(※2)	1,130	1,243	
2		SC-PWS1CBL()M-A2-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~9	4,100	4,510	
							(※2)	1,130	1,243	
3		SC-PWC1CBL()M-MH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	15,180	16,698	
								1,530	1,683	
4		SC-PWC1CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,640	19,404	
								1,630	1,793	
5		SC-PWC1CBL()M-LH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	18,900	20,790	
								1,780	1,958	
6		SC-PWC2CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	27,600	30,360	
								2,210	2,431	
7		SC-PWC2CBL()M-LH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	25,200	27,720	
								2,520	2,772	
8		SC-PWC4CBL()M-MH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~29	12,600	13,860	
								1,400	1,540	
9		SC-PWC4CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	12,600	13,860	
								1,780	1,958	
10		SC-PWC4CBL()M-LH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	12,600	13,860	
								2,020	2,222	
11		SC-PWC5CBL()M-MH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,640	19,404	
								1,630	1,793	
12	電源ケーブル(高屈曲寿命品)	SC-PWC5CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,640	19,404	
								2,520	2,772	
13		SC-PWC5CBL()M-LH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	17,640	19,404	
								2,910	3,201	
14		SC-PWBKC1CBL()M-MH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,910	2,101	
15		SC-PWBKC1CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018	
								2,520	2,772	
16		SC-PWBKC1CBL()M-LH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018	
								3,530	3,883	
17		SC-PWBKC2CBL()M-H	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	22,680	24,948	
								4,430	4,873	
18		SC-PWC4CBL()M-A1-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,400	1,540	
19		SC-PWC4CBL()M-A2-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,400	1,540	
20		SC-PWC4CBL()M-A3-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,400	1,540	
21		SC-PWC4CBL()M-A4-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,400	1,540	
22		SC-PWC4CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,780	1,958	
23		SC-PWC4CBL()M-A2-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,780	1,958	
24		SC-PWC4CBL()M-A3-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,780	1,958	
25		SC-PWC4CBL()M-A4-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								1,780	1,958	
26		SC-PWC4CBL()M-A1-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								2,020	2,222	
27		SC-PWC4CBL()M-A2-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								2,020	2,222	
28		SC-PWC4CBL()M-A3-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								2,020	2,222	
29		SC-PWC4CBL()M-A4-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	15,120	16,632	
								2,020	2,222	
★ご注文方法 1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】 2. ご注文例:形名SC-PWC4CBL()M-A1-MHの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4CBL8M-A1-MHとなります。										
★価格の算出方法 1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ										

ご注意
 1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
 形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
 詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル(高屈曲寿命品)	SC-PWC5CBL()M-A1-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	18,900	20,790	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価
2		SC-PWC5CBL()M-A2-MH					1~30	1,630	1,793	
3		SC-PWC5CBL()M-A3-MH					1~30	18,900	20,790	
4		SC-PWC5CBL()M-A4-MH					1~30	1,630	1,793	
5		SC-PWC5CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	18,900	20,790	
6		SC-PWC5CBL()M-A2-H					1~30	2,520	2,772	
7		SC-PWC5CBL()M-A3-H					1~30	18,900	20,790	
8		SC-PWC5CBL()M-A4-H					1~30	2,520	2,772	
9		SC-PWC5CBL()M-A1-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	18,900	20,790	
10		SC-PWC5CBL()M-A2-LH					1~30	2,910	3,201	
11		SC-PWC5CBL()M-A3-LH					1~30	18,900	20,790	
12		SC-PWC5CBL()M-A4-LH					1~30	2,910	3,201	
13	シールド付電源ケーブル(標準品)	SC-PWS3CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	4,520	4,972	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価
14		SC-PWS3CBL()M-A2-H					1~10	1,260	1,386	
15		SC-PWC4CBL()M-SBH	直結タイプ	-	ストレート	IP67	1~30	16,380	18,018	
16		SC-PWC4CBL()M-SBLH					1~30	4,430	4,873	
17		SC-PWC4CBL()M-A1-SBH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	17,640	19,404	
18		SC-PWC4CBL()M-A2-SBH					1~30	1,990	2,189	
19		SC-PWC4CBL()M-A3-SBH					1~30	17,640	19,404	
20		SC-PWC4CBL()M-A4-SBH					1~30	1,990	2,189	
21		SC-PWC4CBL()M-A1-SBLH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	17,640	19,404	
22		SC-PWC4CBL()M-A2-SBLH					1~30	4,430	4,873	
23		SC-PWC4CBL()M-A3-SBLH					1~30	17,640	19,404	
24		SC-PWC4CBL()M-A4-SBLH					1~30	4,430	4,873	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC4CBL()M-A1-MHの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4CBL8M-A1-MHとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル(高屈曲寿命品)	SC-PWC1CBL()M-A1-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,410	30,151	上段: 1本当たりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
2		SC-PWC1CBL()M-A2-MH					1~30	1,400	1,540	
3		SC-PWC1CBL()M-A3-MH					1~30	27,410	30,151	
4		SC-PWC1CBL()M-A4-MH					1~30	1,400	1,540	
5		SC-PWC1CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,410	30,151	
6		SC-PWC1CBL()M-A2-H					1~30	1,640	1,804	
7		SC-PWC1CBL()M-A3-H					1~30	27,410	30,151	
8		SC-PWC1CBL()M-A4-H					1~30	1,640	1,804	
9		SC-PWC1CBL()M-A1-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	28,250	31,075	
10		SC-PWC1CBL()M-A2-LH					1~30	1,770	1,947	
11		SC-PWC1CBL()M-A3-LH					1~30	28,250	31,075	
12		SC-PWC1CBL()M-A4-LH					1~30	1,770	1,947	
13		SC-PWC2CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	36,860	40,546	
14		SC-PWC2CBL()M-A2-H					1~30	2,020	2,222	
15		SC-PWC2CBL()M-A3-H					1~30	36,860	40,546	
16		SC-PWC2CBL()M-A4-H					1~30	2,020	2,222	
17		SC-PWC2CBL()M-A1-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	37,070	40,777	
18		SC-PWC2CBL()M-A2-LH					1~30	2,520	2,772	
19		SC-PWC2CBL()M-A3-LH					1~30	37,070	40,777	
20		SC-PWC2CBL()M-A4-LH					1~30	2,520	2,772	
21		SC-PWC3CBL()M-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	38,330	42,163	
22		SC-PWC3CBL()M-A1-MH					1~30	2,910	3,201	
23		SC-PWC3CBL()M-A2-MH					1~30	48,200	53,020	
24		SC-PWC3CBL()M-A3-MH					1~30	2,910	3,201	
25		SC-PWC3CBL()M-A4-MH					1~30	48,200	53,020	
26		SC-PWC3CBL()M-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	30,240	33,264	
27		SC-PWC3CBL()M-A1-H					1~30	4,540	4,994	
28		SC-PWC3CBL()M-A2-H					1~30	33,290	36,619	
29		SC-PWC3CBL()M-A3-H					1~30	4,540	4,994	
30		SC-PWC3CBL()M-A4-H					1~30	33,290	36,619	
31		SC-PWC3CBL()M-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	32,430	35,673	
32		SC-PWC3CBL()M-A1-LH					1~30	6,900	7,590	
33		SC-PWC3CBL()M-A2-LH					1~30	36,690	40,359	
34		SC-PWC3CBL()M-A3-LH					1~30	6,900	7,590	
35		SC-PWC3CBL()M-A4-LH					1~30	36,690	40,359	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC1CBL()M-A1-MHの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC1CBL8M-A1-MHとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル(高屈曲寿命品)	SC-PWBKC1CBL()M-A1-MH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,720	30,492	上段: 1本あたりコネクタ加工費 下段: 1m当たりケーブル単価
2		SC-PWBKC1CBL()M-A2-MH					1~30	27,720	30,492	
3		SC-PWBKC1CBL()M-A3-MH					1~30	27,720	30,492	
4		SC-PWBKC1CBL()M-A4-MH					1~30	27,720	30,492	
5		SC-PWBKC1CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,720	30,492	
6		SC-PWBKC1CBL()M-A2-H					1~30	27,720	30,492	
7		SC-PWBKC1CBL()M-A3-H					1~30	27,720	30,492	
8		SC-PWBKC1CBL()M-A4-H					1~30	27,720	30,492	
9		SC-PWBKC1CBL()M-A1-LH	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	27,930	30,723	
10		SC-PWBKC1CBL()M-A2-LH					1~30	27,930	30,723	
11		SC-PWBKC1CBL()M-A3-LH					1~30	27,930	30,723	
12		SC-PWBKC1CBL()M-A4-LH					1~30	27,930	30,723	
13		SC-PWBKC2CBL()M-A1-H	直結タイプ	-	アングル	IP67	1~30	35,700	39,270	
14		SC-PWBKC2CBL()M-A2-H					1~30	35,700	39,270	
15		SC-PWBKC2CBL()M-A3-H					1~30	35,700	39,270	
16		SC-PWBKC2CBL()M-A4-H					1~30	35,700	39,270	
★ご注文方法										
1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】										
2. ご注文例:形名SC-PWC1CBL()M-A1-MHの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC1CBL8M-A1-MHとなります。										
★価格の算出方法										
1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ										

ご注意

1. 形名の()はケーブル長になります。1m単位で対応します。
 形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
 形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
 詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル (高屈曲寿命品)	SC-PWC4JCBL()M-H	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~50	40,320	44,352	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価
2		SC-PWC4JCBL()M-A1-H					1~50	46,620	51,282	
3		SC-PWC4JCBL()M-A2-H					1~50	46,620	51,282	
4		SC-PWC4JCBL()M-A3-H					1~50	46,620	51,282	
5		SC-PWC4JCBL()M-A4-H					1~50	46,620	51,282	
6		SC-PWC4JCBL()M-LH	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~50	40,320	44,352	
7		SC-PWC4JCBL()M-A1-LH					1~50	46,620	51,282	
8		SC-PWC4JCBL()M-A2-LH					1~50	46,620	51,282	
9		SC-PWC4JCBL()M-A3-LH					1~50	46,620	51,282	
10		SC-PWC4JCBL()M-A4-LH					1~50	46,620	51,282	
11		SC-PWS4CBL()M-LH	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP20	1~30	2,530	2,783	
12							31~50	1,320	1,452	
13		SC-PWS4JCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~5	3,220	3,542	
14		SC-PWS4JCBL()M-A2-H					1~5	960	1,056	
15		SC-PWC5JCBL()M-MH	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	49,250	54,175	
16							31~50	1,630	1,793	
17		SC-PWC5JCBL()M-H	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	49,250	54,175	
18							31~50	2,520	2,772	
19		SC-PWC5JCBL()M-LH	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	49,140	54,054	
20							31~50	2,940	3,234	
21		SC-PWC5JCBL()M-XH	中継タイプ	モータ側	ストレート	IP67	1~30	56,810	62,491	
22							31~50	4,540	4,994	
23		SC-PWC5JCBL()M-A1-MH	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	58,070	63,877	
24							31~50	1,630	1,793	
25		SC-PWC5JCBL()M-A2-MH	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	58,070	63,877	
26							31~50	1,630	1,793	
27		SC-PWC5JCBL()M-A3-MH	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	58,070	63,877	
28							31~50	1,630	1,793	
29		SC-PWC5JCBL()M-A4-MH	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	58,070	63,877	
30							31~50	1,630	1,793	
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC4JCBL()M-A1-Hの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4JCBL8M-A1-Hとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(高屈曲寿命品)

No	品名	形名(※1)	接続タイプ	接続箇所	コネクタタイプ	保護構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源ケーブル(高屈曲寿命品)	SC-PWC5JCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP67	1~30	58,070	63,877	上段: 1本当たり コネクタ 加工費 下段: 1m当たり ケーブル 単価
							2,520	2,772		
2		31~50					59,330	65,263		
							2,520	2,772		
3		SC-PWC5JCBL()M-A2-H					1~30	58,070	63,877	
								2,520	2,772	
4		31~50					59,330	65,263		
							2,520	2,772		
5		SC-PWC5JCBL()M-A3-H					1~30	58,070	63,877	
								2,520	2,772	
6		31~50					59,330	65,263		
							2,520	2,772		
7		SC-PWC5JCBL()M-A4-H					1~30	58,070	63,877	
								2,520	2,772	
8		31~50					59,330	65,263		
							2,520	2,772		
9		SC-PWC5JCBL()M-A1-LH					1~30	58,070	63,877	
								2,940	3,234	
10		31~50					58,170	63,987		
							2,940	3,234		
11		SC-PWC5JCBL()M-A2-LH					1~30	58,070	63,877	
								2,940	3,234	
12		31~50					58,170	63,987		
							2,940	3,234		
13		SC-PWC5JCBL()M-A3-LH					1~30	58,070	63,877	
								2,940	3,234	
14		31~50					58,170	63,987		
							2,940	3,234		
15		SC-PWC5JCBL()M-A4-LH					1~30	58,070	63,877	
								2,940	3,234	
16	31~50	58,170	63,987							
		2,940	3,234							
17	SC-PWC5JCBL()M-A1-XH	1~30	64,370	70,807						
			4,540	4,994						
18	31~50	65,520	72,072							
		4,540	4,994							
19	SC-PWC5JCBL()M-A2-XH	1~30	64,370	70,807						
			4,540	4,994						
20	31~50	65,520	72,072							
		4,540	4,994							
21	SC-PWC5JCBL()M-A3-XH	1~30	64,370	70,807						
			4,540	4,994						
22	31~50	65,520	72,072							
		4,540	4,994							
23	SC-PWC5JCBL()M-A4-XH	1~30	64,370	70,807						
			4,540	4,994						
24	31~50	65,520	72,072							
		4,540	4,994							
25	SC-PWS5CBL()M-LH	中継タイプ	アンプ側	ストレート	IP65	1~30	12,080	13,288		
								1,400	1,540	
26	31~50	13,340	14,674							
		1,400	1,540							
27	SC-PWS5JCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~5	9,660	10,626		
								1,150	1,265	
28	SC-PWS5JCBL()M-A2-H					1~5	9,660	10,626		
							1,150	1,265		
29	SC-PWS1JCBL()M-A1-H	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~5	35,280	38,808		
								1,130	1,243	
30	SC-PWS1JCBL()M-A2-H					1~5	35,280	38,808		
							1,130	1,243		
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWC4JCBL()M-A1-Hの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWC4JCBL8M-A1-Hとなります。</p> <p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + 電源ケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。
形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。
形名の「A1」、「A2」、「A3」、「A4」はケーブル引出し方向です。
詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。

三菱汎用ACサーボ電源ケーブル価格表(超高屈曲品)

No	品名	形名 (※1)	接続 タイプ	接続 箇所	コネクタ タイプ	保護 構造	ケーブル長	標準価格(円)	税込(円)	備考
1	電源 ケー ブル (超 高 屈 曲 品)	SC-PWS1CBL()M-A1-S	直結タイプ	-	アングル	IP65	1~10	4,200	4,620	上段: 1本あたりコネクタ 加工費 下段: 1mあたりケーブル 単価
							1,400	1,540		
2		SC-PWS1CBL()M-A2-S					1~10	4,200	4,620	
								1,400	1,540	
3		SC-PWS4JCB()M-A1-S	中継タイプ	モータ側	アングル	IP20	1~5	3,470	3,817	
4	SC-PWS4JCB()M-A2-S					1~5	3,470	3,817		
							1,400	1,540		
5	SC-PWS5JCB()M-A1-S	中継タイプ	モータ側	アングル	IP65	1~5	9,870	10,857		
										1,400
6	SC-PWS5JCB()M-A2-S					1~5	9,870	10,857		
							1,400	1,540		
<p>★ご注文方法</p> <p>1. 形名は、()内に長さを入れてください。例:8m=8 【1m単位で対応します】</p> <p>2. ご注文例:形名SC-PWS1CBL()M-A1-Sの8mをご注文した場合。 形名:SC-PWS1CBL8M-A1-Sとなります。</p>										
<p>★価格の算出方法</p> <p>1. 価格=1本あたりコネクタ加工費 + エンコーダケーブル1m当り単価×長さ</p>										

ご注意

1. 形名の () はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「S」は超高屈曲品です。
形名の「A1」はモータ負荷側引出し。「A2」はモータ反負荷側引出し。
「A3」は軸左側引出し。「A4」は軸右側引出し。