

標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用
高屈曲電磁ブレーキ中継ケーブル

形名：SC-BKS1JCBL□M-■-H

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター
機電マニファクチャリング部
製品開発課


検 認	照 査	作 成
		

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用高屈曲電磁ブレーキ中継ケーブルについて適用する。
・SC-BKS1JCBL□M-■-H

※ 本仕様書に規定する製品は、欧州RoHS指令に適合しております。
※ UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。

2. ケーブル形名



*1 組合せおよび中継接続ケーブル長の詳細は、「6.中継接続ケーブル長」を参照ください。

3. 適用規格

UL13 PLCC CL3X (電線部)

4. 適用モータ

HG-KR、HG-MR シリーズモータ
HF-KN、HF-KP、HF-MP シリーズモータ

5. 適用ケーブル長

1～10m 指定長 1m 単位

6. 中継接続ケーブル長

組合せケーブル形名				総ケーブル長
電源側		モータ側		
SC-BKC1CBL□M-L SC-BKC1CBL□M-H	30m 以下	SC-BKS1JCBL□M-■-H	10m 以下	40m 以下

7. ケーブル形名印字例

SC-BKS1JCBL□M-■-H × × × × × × ×

※ □は 1～10 の数字

※ ■は A1、A2 のいずれか

※ × × × × × × × は 7 桁の製造番号


8. 仕様

項目		単位	仕様
構造		—	AWG20×2C
導体	公称サイズ	—	AWG20
	外径	mm	約 0.97
絶縁体	材質	—	ETFE
	外径	mm	約 1.37
燃合せ	線心数	本	2C
シース	材質	—	難燃 PVC
	色	—	黒
仕上外径		mm	約 4.5
電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	100 以上
	耐電圧	V/1 分間	AC500
使用温度範囲		℃	-10～60(結露なきこと)
最小曲げ半径		mm	30 以上
屈曲性能		—	100 万回以上*1 (曲げ半径 30mm)
難燃性		—	UL1581 VW-1
使用コネクタ	電源側	形名	第一電子工業(株) CM10-CR2P-S (ケーブルレセプタクル) または CMV1-CR2P-S (ケーブルレセプタクル)
		保護構造	IP67*2
	モータ側	形名	日本航空電子工業(株) JN4FT02SJ1-R(アングルプラグ)
		保護構造	IP65*2


*1 試験結果であり、保証値ではありません。(お客様の環境により性能は異なります。)

*2 保護等級は、コネクタ部を勘合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

9. 構造図



10. 外形図



11. システム構成図

