標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用 シールド付電源ケーブル

形名:SC-PWC5CBL□M-SBOL

三菱電機システムサービス株式会社 産業システムセンター 機電マニファクチャリング部 製品開発課

検 認	照 査	作 成
福富	N N	


副番 A 管理番号 X903703D50052-D80 1/5

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用シールド付電源ケーブルについて適用する。

- •SC-PWC5CBL□M-SBML
- •SC-PWC5CBL□M-SBL
- •SC-PWC5CBL□M-SBLL
- ※ 本仕様書記載の内容は改善などのため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ※ コピーイグザクトリが必要な場合は、別途営業窓口にお問い合わせください。 コピーイグザクトリ・・・正確な複製品(同一工程、同一部材で製作した製品) (SC-PWC5CBL M-SBML、SC-PWC5CBL M-SBLL のみ対象)

2. ケーブル形名



3. 適用規格

電線部:UL 規格(UL 758:AWM)

UL スタイルNo.	定格	
2586	105°C	600V

(UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。)

・本仕様書に規定する製品は、欧州RoHS指令に適合しております。

4. 適用モータ

電線太さ区分	適用モータ
ML(細線)	HG-SR121、201、202、2024、3524 モータ HF-SP121、201、202、2024、3524 モータ TM-RFM040J10 モータ
L(標準線)	HG-SR301、352、5024、 HG-JR353 モータ HF-SP301、352、5024、HF-JP353 モータ TM-RFM120J10 モータ
LL(太線)	HG-SR502、 HG-JR503 モータ HF-SP502、HF-JP503 モータ

5. 適用ケーブル長

1~30m 指定長 1m 単位

6. ケーブル形名印字例

SC-PWC5CBL□M-SBO ××××××

- ※ □は1~30までの数字
- ※ Oは ML、L、LL のいずれか
- ※ ××××××は7桁の製造番号


7. 仕様

項目		出八	仕様				
		1	ML L L		LL		
構造		_	AWG14×4C	AWG12×4C	AWG10×4C		
		公称サイズ	_	AWG14	AWG12	AWG10	
等化	*	外径	単位 ML L 一 AWG14×4C AWG12×4C AWG10 サイズ 一 AWG14 AWG12 AWG mm 約 2.0 約 2.5 約 3. ー PVC mm 約 3.7 約 4.2 約 4.2 女 本 4C - 3メッキ軟銅線編組遮蔽 サビ - 黒 mm 約 11.5 約 12.9 約 14 kg/km 220 290 400 抵抗 M Ω·km 10 以上	約 3.1			
<u>ሂብ ሂ</u>	3.休	材質	_		PVC		
絶縁体 	外径	mm	約 3.7 約 4.2 約		約 4.8		
撚台	うせ	線心数	本	4C			
しゃ	へい	材質	_	錫メッキ軟銅線編組遮蔽			
シー	-7	材質	_	難燃 PVC			
1		色	_	黒			
仕上外径			mm	約 11.5	約 12.9	約 14.5	
ケーブル重量			kg/km	220	290	400	
雷车	鹿		MΩ•km	10 以上			
電気性能 耐電圧		V/1 分間	AC2000				
使月	用温度範囲		°C	-	10~60(結露なきこと)	
最/.	山曲げ半径		mm		仕上り外径の6倍		
難燃性		_	UL1581 VW-1				
	アンプ側		_				
			ML : 第一電子工業株式会社				
使		形名	CE05-6A22-22SD-D-BSS(R1)(ストレートプラグ)				
ᄪ	モータ側		CE3057-12A-2-D(R1) (ケーブルクランプ)				
使用コネクタ			L、LL : 第一電子工業株式会社				
タ			CE05-6A22-22SD-D-BSS(R1)(ストレートプラグ)				
,			CI	E3057-12A-1-D(R1)	(ケーブルクラ <u>ン</u> プ)	_	
		保護等級	IP67*1				


^{*1} 保護等級は、コネクタ部を嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

8. 構造図

(1) SC-PWC5CBL□M-SBML




(2) SC-PWC5CBL□M-SBL SC-PWC5CBL□M-SBLL



10. 外形図

単位[mm]



マークラベルの名称と絶縁体色は以下の通り。

(1)SC-PWC5CBL□M-SBML

マークラベル名称	絶縁体色
U	赤
V	白
W	黒
E	緑

(2)SC-PWC5CBL□M-SBL

SC-PWC5CBL□M-SBLL

マークラベル名称	絶縁体色
U	赤
V	白
W	黒
Е	緑/黄

副番	Α	管理番号	X903703D50052-D80	5/5