

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜1コネクタ2ケーブルタイプ＞

| No                                                                  | 品名     |                                | 形名<br>(※1)            | 接続<br>タイプ | 接続<br>箇所 | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |      | ケーブル長<br>(m) | 標準価格<br>(円)     | 税込(円)           |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             | モータ側 | アンプ側 |              |                 |                 |  |
| 1                                                                   | 標準品    | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源ケーブル      | SC-AEP3C( )M-A1-L     | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 1～5          | 12,920<br>1,020 | 14,212<br>1,122 |  |
| 2                                                                   |        |                                | SC-AEP3C( )M-A2-L     | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 6～20         | 13,650<br>1,020 | 15,015<br>1,122 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 1～5          | 12,920<br>1,020 | 14,212<br>1,122 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 6～20         | 13,650<br>1,020 | 15,015<br>1,122 |  |
| 3                                                                   | 標準品    | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源/ブレーキケーブル | SC-AEPB3C( )M-A1-L    | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 1～5          | 14,910<br>1,140 | 16,401<br>1,254 |  |
| 4                                                                   |        |                                | SC-AEPB3C( )M-A2-L    | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 6～20         | 15,750<br>1,140 | 17,325<br>1,254 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 1～5          | 14,910<br>1,140 | 16,401<br>1,254 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 6～20         | 15,750<br>1,140 | 17,325<br>1,254 |  |
| 5                                                                   | 高屈曲寿命品 | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源ケーブル      | SC-AEP3C( )M-A1-H     | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 1～5          | 12,810<br>2,410 | 14,091<br>2,651 |  |
| 6                                                                   |        |                                | SC-AEP3C( )M-A2-H     | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 6～20         | 13,550<br>2,410 | 14,905<br>2,651 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 1～5          | 12,810<br>2,410 | 14,091<br>2,651 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 6～20         | 13,550<br>2,410 | 14,905<br>2,651 |  |
| 7                                                                   | 高屈曲寿命品 | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源/ブレーキケーブル | SC-AEPB3C( )M-A1-H    | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 1～5          | 14,910<br>2,500 | 16,401<br>2,750 |  |
| 8                                                                   |        |                                | SC-AEPB3C( )M-A2-H    | 直結        | —        | アングル        | IP65 | IP20 | 6～20         | 15,860<br>2,500 | 17,446<br>2,750 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 1～5          | 14,910<br>2,500 | 16,401<br>2,750 |  |
|                                                                     |        |                                |                       |           |          |             |      |      | 6～20         | 15,860<br>2,500 | 17,446<br>2,750 |  |
| 9                                                                   | 標準品    | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源ケーブル      | SC-AEP3J1C0.3M-A1-L   | 中継        | モータ側     | アングル        | IP65 | IP20 | 0.3          | 12,710          | 13,981          |  |
| SC-AEP3J1C0.3M-A2-L                                                 |        |                                | 12,710                |           |          |             |      |      |              | 13,981          |                 |  |
| 10                                                                  |        | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源ケーブル      | SC-AEP3J2C0.3M-A1-L   | 中継        | モータ側     | アングル        | IP65 | IP67 | 0.3          | 45,990          | 50,589          |  |
| SC-AEP3J2C0.3M-A2-L                                                 |        |                                | 45,990                |           |          |             |      |      |              | 50,589          |                 |  |
| 13                                                                  | 標準品    | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源/ブレーキケーブル | SC-AEPB3J1C0.3M-A1-L  | 中継        | モータ側     | アングル        | IP65 | IP20 | 0.3          | 13,230          | 14,553          |  |
| SC-AEPB3J1C0.3M-A2-L                                                |        |                                | 13,230                |           |          |             |      |      |              | 14,553          |                 |  |
| 14                                                                  |        | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源/ブレーキケーブル | SC-AEPB3J2C0.3M-A1-L  | 中継        | モータ側     | アングル        | IP65 | IP67 | 0.3          | 51,870          | 57,057          |  |
| 15                                                                  |        |                                | SC-AEPB3J2C0.3M-A2-L  |           |          |             |      |      |              | 51,870          | 57,057          |  |
| 17                                                                  | 高屈曲寿命品 | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源ケーブル      | SC-AEP3J2TC( )M-A1-H  | 中継        | モータ側     | アングル        | IP65 | IP67 | 1～5          | 41,900<br>2,420 | 46,090<br>2,662 |  |
| 18                                                                  |        |                                | SC-AEP3J2TC( )M-A2-H  |           |          |             |      |      |              | 41,900<br>2,420 | 46,090<br>2,662 |  |
| 19                                                                  |        | エンコーダ/<br>シールド付<br>電源/ブレーキケーブル | SC-AEPB3J2TC( )M-A1-H | 中継        | モータ側     | アングル        | IP65 | IP67 | 1～5          | 50,820<br>2,520 | 55,902<br>2,772 |  |
| 20                                                                  |        |                                | SC-AEPB3J2TC( )M-A2-H |           |          |             |      |      |              | 50,820<br>2,520 | 55,902<br>2,772 |  |
| ★ご注文方法                                                              |        |                                |                       |           |          |             |      |      |              |                 |                 |  |
| 1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】                        |        |                                |                       |           |          |             |      |      |              |                 |                 |  |
| 2. ご注文例：形名SC-AEP3C( )M-A1-Lの8mをご注文した場合。<br>形名：SC-AEP3C8M-A1-Lとなります。 |        |                                |                       |           |          |             |      |      |              |                 |                 |  |
| ★価格の算出方法                                                            |        |                                |                       |           |          |             |      |      |              |                 |                 |  |
| 1. 価格＝1本あたりコネクタ加工費＋電源ケーブル1m当り単価×長さ                                  |        |                                |                       |           |          |             |      |      |              |                 |                 |  |

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜エンコーダケーブル＞

| No                                                                                                                                                                                    | 品名     |                   | 形名<br>(※1)         | 接続<br>タイプ | 接続<br>箇所 | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |      | ケーブル長<br>(m)  | 標準価格<br>(円)     | 税込(円)           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             | モータ側 | アンプ側 |               |                 |                 |                 |
| 1                                                                                                                                                                                     | 標準品    | エンコーダケーブル         | SC-AEKCBL( )M-L    | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP20 | IP20 | 1～10          | 7,880<br>730    | 8,668<br>803    |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      | 11～29<br>(※2) | 8,190<br>770    | 9,009<br>847    |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      |               |                 |                 |                 |
| 2                                                                                                                                                                                     | 標準品    | エンコーダケーブル         | SC-AENSCBL( )M-L   | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP67 | IP20 | 1～10          | 11,660<br>760   | 12,826<br>836   |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      | 11～29<br>(※2) | 13,860<br>820   | 15,246<br>902   |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      |               |                 |                 |                 |
| 3                                                                                                                                                                                     | 高屈曲寿命品 | エンコーダケーブル         | SC-AEKCBL( )M-H    | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP20 | IP20 | 1～10          | 7,880<br>910    | 8,668<br>1,001  |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      | 11～29<br>(※3) | 8,190<br>960    | 9,009<br>1,056  |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      |               | 31～49<br>(※3)   | 9,240<br>1,130  | 10,164<br>1,243 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      | 1～10          |                 | 12,720<br>1,080 | 13,992<br>1,188 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      |               |                 | 11～49<br>(※3)   | 16,440<br>1,290 |
| 4                                                                                                                                                                                     | 高屈曲寿命品 | エンコーダケーブル         | SC-AENSCBL( )M-H   | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP67 | IP20 | 1～100<br>(※4) | 15,230<br>1,130 | 16,753<br>1,243 |                 |
|                                                                                                                                                                                       |        |                   |                    |           |          |             |      |      | 1～100<br>(※4) | 23,840<br>1,130 | 26,224<br>1,243 |                 |
| 5                                                                                                                                                                                     | 長距離品   | エンコーダケーブル<br>長距離品 | SC-AEK4CBL( )M-H   | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP20 | IP20 | 1～50          | 16,700<br>1,260 | 18,370<br>1,386 |                 |
| 6                                                                                                                                                                                     | 長距離品   | エンコーダケーブル<br>長距離品 | SC-AENS4CBL( )M-H  | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP67 | IP20 | 1～100         | 30,450<br>1,260 | 33,495<br>1,386 |                 |
| 7                                                                                                                                                                                     | 高屈曲    | エンコーダケーブル         | SC-AENSJCBL( )M-H  | 中継        | モータ側     | ストレート       | IP67 | IP67 | 1～50          | 16,700<br>1,260 | 18,370<br>1,386 |                 |
| 8                                                                                                                                                                                     | 長距離品   | エンコーダケーブル<br>長距離品 | SC-AENSJ4CBL( )M-H | 中継        | モータ側     | ストレート       | IP67 | IP67 | 1～100         | 30,450<br>1,260 | 33,495<br>1,386 |                 |
| ★ご注文方法<br>1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】<br>2. ご注文例：形名SC-AEP3C( )M-A1-Lの8mをご注文した場合。<br>形名：SC-AEP3C8M-A1-Lとなります。<br>★価格の算出方法<br>1. 価格 ＝ 1本あたりコネクタ加工費 ＋ 電源ケーブル1m当り単価 × 長さ |        |                   |                    |           |          |             |      |      |               |                 |                 |                 |

- ご注意
- 形名の( ) はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。  
形名の「A1」、「A2」はケーブル引出し方向です。詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。
  - 20m、30m、40m、50mは三菱電機(株)よりご購入ください。
  - 長距離品のケーブル長50m以上は5m単位となります。

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜電源ケーブル（標準品）＞

| No                                                                  | 品名  |               | 形名<br>(※1)           | 接続<br>タイプ | 接続<br>箇所 | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |      | ケーブル長<br>(m)  | 標準価格<br>(円)     |                 | 税込 (円) |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------|-----------|----------|-------------|------|------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
|                                                                     |     |               |                      |           |          |             | モータ側 | アンプ側 |               |                 |                 |        |
| 1                                                                   | 標準品 | 電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC403C( )M-L     | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -    | 1〜30          | 12,600<br>990   | 13,860<br>1,089 |        |
| 2                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A1-L  | 直結        | -        | アングル        | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 15,800<br>1,060 | 17,380<br>1,166 |        |
| 3                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A2-L  |           |          |             |      |      |               | 15,800<br>1,060 | 17,380<br>1,166 |        |
| 4                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A3-L  |           |          |             |      |      |               | 15,800<br>1,060 | 17,380<br>1,166 |        |
| 5                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A4-L  |           |          |             |      |      |               | 15,800<br>1,060 | 17,380<br>1,166 |        |
| 6                                                                   | 標準品 | 電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC403C( )M-LL    | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -    | 1〜30          | 12,600<br>1,330 | 13,860<br>1,463 |        |
| 7                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A1-LL | 直結        | -        | アングル        | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 17,200<br>1,320 | 18,920<br>1,452 |        |
| 8                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A2-LL |           |          |             |      |      |               | 17,200<br>1,320 | 18,920<br>1,452 |        |
| 9                                                                   |     |               | SC-PWC403C( )M-A3-LL |           |          |             |      |      |               | 17,200<br>1,320 | 18,920<br>1,452 |        |
| 10                                                                  |     |               | SC-PWC403C( )M-A4-LL |           |          |             |      |      |               | 17,200<br>1,320 | 18,920<br>1,452 |        |
| 11                                                                  | 標準品 | 電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC501C( )M-XL    | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 32,040<br>3,360 | 35,244<br>3,696 |        |
| 12                                                                  |     |               | SC-PWC501C( )M-A1-XL | 直結        | -        | アングル        | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 36,480<br>3,360 | 40,128<br>3,696 |        |
| 13                                                                  |     |               | SC-PWC501C( )M-A2-XL |           |          |             |      |      |               | 36,480<br>3,360 | 40,128<br>3,696 |        |
| 14                                                                  |     |               | SC-PWC501C( )M-A3-XL |           |          |             |      |      |               | 36,480<br>3,360 | 40,128<br>3,696 |        |
| 15                                                                  |     |               | SC-PWC501C( )M-A4-XL |           |          |             |      |      |               | 36,480<br>3,360 | 40,128<br>3,696 |        |
| 16                                                                  | 標準品 | 電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC503C( )M-ML    | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 17,200<br>920   | 18,920<br>1,012 |        |
| 17                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A1-ML | 直結        | -        | アングル        | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 18,500<br>920   | 20,350<br>1,012 |        |
| 18                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A2-ML |           |          |             |      |      |               | 18,500<br>920   | 20,350<br>1,012 |        |
| 19                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A3-ML |           |          |             |      |      |               | 18,500<br>920   | 20,350<br>1,012 |        |
| 20                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A4-ML |           |          |             |      |      |               | 18,500<br>920   | 20,350<br>1,012 |        |
| 21                                                                  | 標準品 | 電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC503C( )M-L     | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -    | 1〜30          | 16,400<br>1,330 | 18,040<br>1,463 |        |
| 22                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A1-L  | 直結        | -        | アングル        | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 19,800<br>1,320 | 21,780<br>1,452 |        |
| 23                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A2-L  |           |          |             |      |      |               | 19,800<br>1,320 | 21,780<br>1,452 |        |
| 24                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A3-L  |           |          |             |      |      |               | 19,800<br>1,320 | 21,780<br>1,452 |        |
| 25                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A4-L  |           |          |             |      |      |               | 19,800<br>1,320 | 21,780<br>1,452 |        |
| 26                                                                  | 標準品 | 電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC503C( )M-LL    | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -    | 1〜30          | 16,400<br>1,810 | 18,040<br>1,991 |        |
| 27                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A1-LL | 直結        | -        | アングル        | IP67 | -    | 1〜100<br>(※2) | 24,000<br>1,850 | 26,400<br>2,035 |        |
| 28                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A2-LL |           |          |             |      |      |               | 24,000<br>1,850 | 26,400<br>2,035 |        |
| 29                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A3-LL |           |          |             |      |      |               | 24,000<br>1,850 | 26,400<br>2,035 |        |
| 30                                                                  |     |               | SC-PWC503C( )M-A4-LL |           |          |             |      |      |               | 24,000<br>1,850 | 26,400<br>2,035 |        |
| ★ご注文方法                                                              |     |               |                      |           |          |             |      |      |               |                 |                 |        |
| 1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】                        |     |               |                      |           |          |             |      |      |               |                 |                 |        |
| 2. ご注文例：形名SC-AEP3C( )M-A1-Lの8mをご注文した場合。<br>形名：SC-AEP3C8M-A1-Lとなります。 |     |               |                      |           |          |             |      |      |               |                 |                 |        |
| ★価格の算出方法                                                            |     |               |                      |           |          |             |      |      |               |                 |                 |        |
| 1. 価格＝1本あたりコネクタ加工費＋電源ケーブル1m当り単価×長さ                                  |     |               |                      |           |          |             |      |      |               |                 |                 |        |

ご注意

- 形名の( ) はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。  
形名の「A1」、「A2」はケーブル引出し方向です。詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。
- ケーブル長50m以上は5m単位となります。

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜電源ケーブル（高屈曲寿命品）＞

| No                                                                                                                                                                                    | 品名                   |                  | 形名<br>(※1)           | 接続<br>タイプ        | 接続<br>箇所          | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |       | ケーブル長<br>(m)  | 標準価格<br>(円)     | 税込 (円)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                       |                      |                  |                      |                  |                   |             | モータ側 | アンプ側  |               |                 |                 |
| 1                                                                                                                                                                                     | 高屈曲寿命品               | 電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC403C( )M-H     | 直結               | -                 | ストレート       | IP67 | -     | 1〜30          | 12,600<br>1,810 | 13,860<br>1,991 |
| 2                                                                                                                                                                                     |                      |                  | SC-PWC403C( )M-A1-H  | 直結               | -                 | アングル        | IP67 | -     | 1〜100<br>(※2) | 15,800<br>1,850 | 17,380<br>2,035 |
| 3                                                                                                                                                                                     |                      |                  | SC-PWC403C( )M-A2-H  |                  |                   |             |      |       |               | 15,800<br>1,850 | 17,380<br>2,035 |
| 4                                                                                                                                                                                     |                      |                  | SC-PWC403C( )M-A3-H  |                  |                   |             |      |       |               | 15,800<br>1,850 | 17,380<br>2,035 |
| 5                                                                                                                                                                                     |                      |                  | SC-PWC403C( )M-A4-H  |                  |                   |             |      |       |               | 15,800<br>1,850 | 17,380<br>2,035 |
| 6                                                                                                                                                                                     |                      |                  | 高屈曲寿命品               | 電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC403C( )M-LH | 直結          | -    | ストレート | IP67          | -               | 1〜30            |
| 7                                                                                                                                                                                     | SC-PWC403C( )M-A1-LH | 直結               |                      |                  | -                 | アングル        | IP67 | -     | 1〜100<br>(※2) | 15,800<br>2,110 | 17,380<br>2,321 |
| 8                                                                                                                                                                                     | SC-PWC403C( )M-A2-LH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 15,800<br>2,110 | 17,380<br>2,321 |
| 9                                                                                                                                                                                     | SC-PWC403C( )M-A3-LH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 15,800<br>2,110 | 17,380<br>2,321 |
| 10                                                                                                                                                                                    | SC-PWC403C( )M-A4-LH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 15,800<br>2,110 | 17,380<br>2,321 |
| 11                                                                                                                                                                                    | 高屈曲寿命品               | 電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 |                      |                  | SC-PWC501C( )M-XH | 直結          | -    | ストレート | IP67          | -               | 1〜30            |
| 12                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC501C( )M-A1-XH | 直結               | -                 | アングル        | IP67 | -     | 1〜100<br>(※2) | 30,600<br>4,000 | 33,660<br>4,400 |
| 13                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC501C( )M-A2-XH |                  |                   |             |      |       |               | 30,600<br>4,000 | 33,660<br>4,400 |
| 14                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC501C( )M-A3-XH |                  |                   |             |      |       |               | 30,600<br>4,000 | 33,660<br>4,400 |
| 15                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC501C( )M-A4-XH |                  |                   |             |      |       |               | 30,600<br>4,000 | 33,660<br>4,400 |
| 16                                                                                                                                                                                    |                      |                  | 高屈曲寿命品               | 電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC503C( )M-MH | 直結          | -    | ストレート | IP67          | -               | 1〜30            |
| 17                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A1-MH | 直結               |                      |                  | -                 | アングル        | IP67 | -     | 1〜100<br>(※2) | 23,200<br>1,720 | 25,520<br>1,892 |
| 18                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A2-MH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 23,200<br>1,720 | 25,520<br>1,892 |
| 19                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A3-MH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 23,200<br>1,720 | 25,520<br>1,892 |
| 20                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A4-MH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 23,200<br>1,720 | 25,520<br>1,892 |
| 21                                                                                                                                                                                    | 高屈曲寿命品               | 電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 |                      |                  | SC-PWC503C( )M-H  | 直結          | -    | ストレート | IP67          | -               | 1〜30            |
| 22                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC503C( )M-A1-H  | 直結               | -                 | アングル        | IP67 | -     | 1〜100<br>(※2) | 22,400<br>2,640 | 24,640<br>2,904 |
| 23                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC503C( )M-A2-H  |                  |                   |             |      |       |               | 22,400<br>2,640 | 24,640<br>2,904 |
| 24                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC503C( )M-A3-H  |                  |                   |             |      |       |               | 22,400<br>2,640 | 24,640<br>2,904 |
| 25                                                                                                                                                                                    |                      |                  | SC-PWC503C( )M-A4-H  |                  |                   |             |      |       |               | 22,400<br>2,640 | 24,640<br>2,904 |
| 26                                                                                                                                                                                    |                      |                  | 高屈曲寿命品               | 電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC503C( )M-LH | 直結          | -    | ストレート | IP67          | -               | 1〜30            |
| 27                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A1-LH | 直結               |                      |                  | -                 | アングル        | IP67 | -     | 1〜100<br>(※2) | 19,800<br>3,040 | 21,780<br>3,344 |
| 28                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A2-LH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 19,800<br>3,040 | 21,780<br>3,344 |
| 29                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A3-LH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 19,800<br>3,040 | 21,780<br>3,344 |
| 30                                                                                                                                                                                    | SC-PWC503C( )M-A4-LH |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               | 19,800<br>3,040 | 21,780<br>3,344 |
| ★ご注文方法<br>1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】<br>2. ご注文例：形名SC-AEP3C( )M-A1-Lの8mをご注文した場合。<br>形名：SC-AEP3C8M-A1-Lとなります。<br>★価格の算出方法<br>1. 価格 ＝ 1本あたりコネクタ加工費 ＋ 電源ケーブル1m当り単価 × 長さ |                      |                  |                      |                  |                   |             |      |       |               |                 |                 |

ご注意

1. 形名の ( ) はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。  
形名の「A1」、「A2」はケーブル引出し方向です。詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。  
2. ケーブル長50m以上は5m単位となります。

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜シールド付き電源ケーブル（標準品）＞

| No                                                                                                                                                                              | 品名  |                         | 形名<br>(※1)          | 接続<br>タイプ | 接続<br>箇所 | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |               | ケーブル長<br>(m)           | 標準価格<br>(円)     | 税込 (円)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------|------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             | モータ側 | アンプ側          |                        |                 |                 |
| 1                                                                                                                                                                               | 標準品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC403C( )M-SBL  | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)          | 17,200<br>1,270 | 18,920<br>1,397 |
| 2                                                                                                                                                                               |     |                         | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 18,500<br>1,270        | 20,350<br>1,397 |                 |
| 3                                                                                                                                                                               |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC403C( )M-A2-SBL  | 18,500<br>1,270 | 20,350<br>1,397 |
| 4                                                                                                                                                                               |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC403C( )M-A3-SBL  | 18,500<br>1,270 | 20,350<br>1,397 |
| 5                                                                                                                                                                               |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC403C( )M-A4-SBL  | 18,500<br>1,270 | 20,350<br>1,397 |
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |
| 6                                                                                                                                                                               | 標準品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC403C( )M-SBLL | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)          | 17,200<br>2,510 | 18,920<br>2,761 |
| 7                                                                                                                                                                               |     |                         | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 18,500<br>2,510        | 20,350<br>2,761 |                 |
| 8                                                                                                                                                                               |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC403C( )M-A2-SBLL | 18,500<br>2,510 | 20,350<br>2,761 |
| 9                                                                                                                                                                               |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC403C( )M-A3-SBLL | 18,500<br>2,510 | 20,350<br>2,761 |
| 10                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC403C( )M-A4-SBLL | 18,500<br>2,510 | 20,350<br>2,761 |
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |
| 11                                                                                                                                                                              | 標準品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC501C( )M-SBXL | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)          | 35,200<br>4,620 | 38,720<br>5,082 |
| 12                                                                                                                                                                              |     |                         | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 40,150<br>4,620        | 44,165<br>5,082 |                 |
| 13                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC501C( )M-A2-SBXL | 40,150<br>4,620 | 44,165<br>5,082 |
| 14                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC501C( )M-A3-SBXL | 40,150<br>4,620 | 44,165<br>5,082 |
| 15                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC501C( )M-A4-SBXL | 40,150<br>4,620 | 44,165<br>5,082 |
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |
| 16                                                                                                                                                                              | 標準品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC503C( )M-SBML | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)          | 20,600<br>1,300 | 22,660<br>1,430 |
| 17                                                                                                                                                                              |     |                         | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 22,200<br>1,300        | 24,420<br>1,430 |                 |
| 18                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A2-SBML | 22,200<br>1,300 | 24,420<br>1,430 |
| 19                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A3-SBML | 22,200<br>1,300 | 24,420<br>1,430 |
| 20                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A4-SBML | 22,200<br>1,300 | 24,420<br>1,430 |
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |
| 21                                                                                                                                                                              | 標準品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC503C( )M-SBL  | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)          | 19,700<br>1,800 | 21,670<br>1,980 |
| 22                                                                                                                                                                              |     |                         | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 23,800<br>1,800        | 26,180<br>1,980 |                 |
| 23                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A2-SBL  | 23,800<br>1,800 | 26,180<br>1,980 |
| 24                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A3-SBL  | 23,800<br>1,800 | 26,180<br>1,980 |
| 25                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A4-SBL  | 23,800<br>1,800 | 26,180<br>1,980 |
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |
| 26                                                                                                                                                                              | 標準品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>標準品 | SC-PWC503C( )M-SBLL | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)          | 19,700<br>2,500 | 21,670<br>2,750 |
| 27                                                                                                                                                                              |     |                         | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 28,800<br>2,500        | 31,680<br>2,750 |                 |
| 28                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A2-SBLL | 28,800<br>2,500 | 31,680<br>2,750 |
| 29                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A3-SBLL | 28,800<br>2,500 | 31,680<br>2,750 |
| 30                                                                                                                                                                              |     |                         |                     |           |          |             |      |               | SC-PWC503C( )M-A4-SBLL | 28,800<br>2,500 | 31,680<br>2,750 |
|                                                                                                                                                                                 |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |
| ★ご注文方法<br>1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】<br>2. ご注文例：形名SC-AEP3C( )M-A1-Lの8mをご注文した場合。<br>形名：SC-AEP3C8M-A1-Lとなります。<br>★価格の算出方法<br>1. 価格＝1本あたりコネクタ加工費＋電源ケーブル1m当り単価×長さ |     |                         |                     |           |          |             |      |               |                        |                 |                 |

ご注意

- 形名の( ) はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。  
形名の「A1」、「A2」はケーブル引出し方向です。詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。
- ケーブル長50m以上は5m単位となります。

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜シールド付き電源ケーブル（高屈曲寿命品）＞

| No | 品名     |                            | 形名<br>(※1)          | 接続<br>タイプ | 接続<br>箇所 | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |               | ケーブル長<br>(m)    | 標準価格<br>(円)     | 税込 (円)          |
|----|--------|----------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |        |                            |                     |           |          |             | モータ側 | アンプ側          |                 |                 |                 |
| 1  | 高屈曲寿命品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC403C( )M-SBH  | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)   | 17,100<br>2,080 | 18,810<br>2,288 |
| 2  |        |                            | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 18,500<br>2,080 | 20,350<br>2,288 |                 |
| 3  |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>2,080 | 20,350<br>2,288 |                 |
| 4  |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>2,080 | 20,350<br>2,288 |                 |
| 5  |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>2,080 | 20,350<br>2,288 |                 |
| 6  |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>2,080 | 20,350<br>2,288 |                 |
| 7  | 高屈曲寿命品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC403C( )M-SBLH | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)   | 17,200<br>4,620 | 18,920<br>5,082 |
| 8  |        |                            | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 18,500<br>4,620 | 20,350<br>5,082 |                 |
| 9  |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>4,620 | 20,350<br>5,082 |                 |
| 10 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>4,620 | 20,350<br>5,082 |                 |
| 11 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>4,620 | 20,350<br>5,082 |                 |
| 12 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 18,500<br>4,620 | 20,350<br>5,082 |                 |
| 13 | 高屈曲寿命品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC501C( )M-SBXH | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)   | 32,200<br>6,000 | 35,420<br>6,600 |
| 14 |        |                            | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 36,700<br>6,000 | 40,370<br>6,600 |                 |
| 15 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 36,700<br>6,000 | 40,370<br>6,600 |                 |
| 16 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 36,700<br>6,000 | 40,370<br>6,600 |                 |
| 17 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 36,700<br>6,000 | 40,370<br>6,600 |                 |
| 18 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 36,700<br>6,000 | 40,370<br>6,600 |                 |
| 19 | 高屈曲寿命品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC503C( )M-SBMH | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)   | 22,200<br>2,400 | 24,420<br>2,640 |
| 20 |        |                            | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 27,800<br>2,400 | 30,580<br>2,640 |                 |
| 21 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 27,800<br>2,400 | 30,580<br>2,640 |                 |
| 22 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 27,800<br>2,400 | 30,580<br>2,640 |                 |
| 23 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 27,800<br>2,400 | 30,580<br>2,640 |                 |
| 24 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 27,800<br>2,400 | 30,580<br>2,640 |                 |
| 25 | 高屈曲寿命品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC503C( )M-SBH  | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)   | 21,200<br>3,400 | 23,320<br>3,740 |
| 26 |        |                            | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 26,900<br>3,400 | 29,590<br>3,740 |                 |
| 27 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 26,900<br>3,400 | 29,590<br>3,740 |                 |
| 28 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 26,900<br>3,400 | 29,590<br>3,740 |                 |
| 29 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 26,900<br>3,400 | 29,590<br>3,740 |                 |
| 30 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 26,900<br>3,400 | 29,590<br>3,740 |                 |
| 31 | 高屈曲寿命品 | シールド付き<br>電源ケーブル<br>高屈曲寿命品 | SC-PWC503C( )M-SBLH | 直結        | -        | ストレート       | IP67 | -             | 1~100<br>(※2)   | 21,200<br>4,000 | 23,320<br>4,400 |
| 32 |        |                            | 直結                  | -         | アングル     | IP67        | -    | 1~100<br>(※2) | 23,800<br>4,000 | 26,180<br>4,400 |                 |
| 33 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 23,800<br>4,000 | 26,180<br>4,400 |                 |
| 34 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 23,800<br>4,000 | 26,180<br>4,400 |                 |
| 35 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 23,800<br>4,000 | 26,180<br>4,400 |                 |
| 36 |        |                            |                     |           |          |             |      |               | 23,800<br>4,000 | 26,180<br>4,400 |                 |

★ご注文方法  
1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】  
2. ご注文例：形名SC-AEP3C( )M-A1-Lの8mをご注文した場合。  
形名：SC-AEP3C8M-A1-Lとなります。  
★価格の算出方法  
1. 価格＝1本あたりコネクタ加工費＋電源ケーブル1m当り単価×長さ

ご注意

- 形名の( ) はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。  
形名の「A1」、「A2」はケーブル引出し方向です。詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。
- ケーブル長50m以上は5m単位となります。

三菱ACサーボシステム MR-J5用ケーブル価格表

上段:1本当たりのコネクタ加工費  
下段:1m当たりのケーブル単価

＜中継用電源ケーブル＞

| No                                                                                                                                                                                        | 品名                  |        | 形名<br>(※1)              | 接続<br>タイプ | 接続<br>箇所 | コネクタ<br>タイプ | 保護等級 |      | ケーブル長<br>(m)  | 標準価格<br>(円) | 税込 (円) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-----------|----------|-------------|------|------|---------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                           |                     |        |                         |           |          |             | モータ側 | アンプ側 |               |             |        |
| 1                                                                                                                                                                                         | 中継用電源ケーブル           | 標準品    | SC-PWC403JDC ( ) M-LL   | 中継        | モータ側     | ストレート       | IP67 | IP67 | 1～100<br>(※2) | 32,000      | 35,200 |
| 2                                                                                                                                                                                         |                     | 高屈曲寿命品 | SC-PWC403JDC ( ) M-LH   |           |          |             |      |      |               | 1,200       | 1,320  |
| 3                                                                                                                                                                                         |                     | 標準品    | SC-PWC503JDC ( ) M-LL   |           |          |             |      |      |               | 32,000      | 35,200 |
| 4                                                                                                                                                                                         |                     | 高屈曲寿命品 | SC-PWC503JDC ( ) M-LH   |           |          |             |      |      |               | 2,000       | 2,200  |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        |                         |           |          |             |      |      |               | 39,100      | 43,010 |
| 5                                                                                                                                                                                         | 中継用シールド付き<br>電源ケーブル | 標準品    | SC-PWC403JDC ( ) M-SBLL | 中継        | モータ側     | ストレート       | IP67 | IP67 | 1～100<br>(※2) | 1,700       | 1,870  |
| 6                                                                                                                                                                                         |                     | 高屈曲寿命品 | SC-PWC403JDC ( ) M-SBLH |           |          |             |      |      |               | 39,100      | 43,010 |
| 7                                                                                                                                                                                         |                     | 標準品    | SC-PWC503JDC ( ) M-SBLL |           |          |             |      |      |               | 2,400       | 2,640  |
| 8                                                                                                                                                                                         |                     | 高屈曲寿命品 | SC-PWC503JDC ( ) M-SBLH |           |          |             |      |      |               | 38,400      | 42,240 |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        |                         |           |          |             |      |      |               | 2,000       | 2,200  |
| 9                                                                                                                                                                                         | 中継用ブレーキ付き<br>電源ケーブル | 標準品    | SC-PWBKC1CBL ( ) M-SBL  | 中継        | アンプ側     | ストレート       | IP67 | IP20 | 1～30          | 38,400      | 42,240 |
| 10                                                                                                                                                                                        |                     |        | SC-PWBKC1CBL ( ) M-SBLL |           |          |             |      |      |               | 3,400       | 3,740  |
| 11                                                                                                                                                                                        |                     | 高屈曲寿命品 | SC-PWBKC1CBL ( ) M-SBH  |           |          |             |      |      |               | 46,900      | 51,590 |
| 12                                                                                                                                                                                        |                     |        | SC-PWBKC1CBL ( ) M-SBLH |           |          |             |      |      |               | 2,900       | 3,190  |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        |                         |           |          |             |      |      |               | 46,900      | 51,590 |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 4,100                   | 4,510     |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 17,700                  | 19,470    |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 1,550                   | 1,705     |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 17,700                  | 19,470    |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 2,510                   | 2,761     |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 17,700                  | 19,470    |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 2,880                   | 3,168     |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 17,600                  | 19,360    |          |             |      |      |               |             |        |
|                                                                                                                                                                                           |                     |        | 4,570                   | 5,027     |          |             |      |      |               |             |        |
| ★ご注文方法<br>1. 形名は、( ) 内に長さを入れてください。 例：8m＝8 【1m単位で対応します】<br>2. ご注文例：形名SC-AEP3C ( ) M-A 1-Lの8mをご注文した場合。<br>形名：SC-AEP3C8M-A 1-Lとなります。<br>★価格の算出方法<br>1. 価格 ＝ 1本あたりコネクタ加工費 ＋ 電源ケーブル1m当り単価 × 長さ |                     |        |                         |           |          |             |      |      |               |             |        |

ご注意  
1. 形名の ( ) はケーブル長になります。1m単位で対応します。形名末尾の「H」、「L」は屈曲寿命を示します。「H」高屈曲寿命品、「L」標準品です。  
形名の「A1」、「A2」はケーブル引出し方向です。詳細は当社ホームページまたは各ケーブルの仕様書を参照ください。  
2. ケーブル長50m以上は5m単位となります。