

標準仕様書

三菱汎用ACサーボ用
エンコーダケーブル

形名：SC-AENSCBL□M-L

三菱電機システムサービス株式会社
産業システムセンター
機電マニファクチャリング部
製品開発課


検 認	照 査	作 成
		

1. 適用範囲

本仕様書は、三菱汎用ACサーボ用エンコーダケーブルについて適用する。
・SC-AENSCBL□M-L

※ 本仕様書に規定する製品は、欧州 RoHS 指令に適合しております。
※ UL ワイヤリングハーネス・プログラムを適用しております。

2. ケーブル形名



3. 適用規格

電線部:UL 規格 (UL 758:AWM)

UL スタイルNo.	定格	
20276	80℃	30V

4. 適用ケーブル長

1～29m

5. ケーブル形名ラベル印字例

SC-AENSCBL□M-L × × × × × × ×


※ □は 1～29 までの数字
※ × × × × × × × は 7 桁の製造番号

6. 仕様

項 目			単位	仕 様		
電 線	構造		—	AWG15×2C+AWG22×2P+AWG24×1P		
	導 体	公称サイズ	—	AWG15	AWG22	AWG24
		外径	mm	約 1.9	約 0.8	約 0.6
	絶縁体	材質	—	特殊エラストマー	PE	特殊エラストマー
		外径	mm	約 2.5	約 1.4	約 1.0
	対撚り	線心数	—	—	2C	2C
		外径	mm	—	約 2.8	約 2.0
	撚合せ	対数	—	—	2P	1P
		線心数	—	2C	—	—
	遮蔽	材質	—	錫メッキ軟銅線編組遮蔽		
	シース	材質	—	難燃 PVC		
		色	—	黒		
	仕上外径		mm	約 8.6		
	概算質量		kg/km	120		
	電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	100 以上		
耐電圧		V/分	AC500			
最小曲げ半径		mm	仕上外径の 6 倍			
難燃性		—	UL1581 VW-1			
コネクタ	アンプ側		形名	日本モレックス合同会社 54599-1016(コネクタセット)		
			保護等級	IP20 ^{*1}		
	モータ側		形名	第一電子工業株式会社 CMV1-SP10S-M2 (ストレートプラグ)		
			保護等級	IP67 ^{*1}		
ケー ブル ハー ネス	使用環境	周囲温度	℃	0～60(凍結のないこと)		
		周囲湿度	%RH	5～95(結露のないこと)		
		雰囲気	—	屋内(直射日光が当たらないこと), 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと		
	電気性能	絶縁抵抗	MΩ・km	10 以上		
		耐電圧	V/分	AC500		

*1 記載の保護等級は、コネクタ部を勘合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

7. 構造図



8. 外形図

