

三菱汎用ACサーボシステム MR-MD用ケーブル価格表

HK-KTシリーズ用 (HK-KT0536E2-S1)

▶ HK-KTシリーズ用 (HK-KT0536E2-S1)

▶ HG-AKシリーズ用 (HG-AK0136 (B) , HG-AK0236 (B) , HG-AK0336 (B))

品名	屈曲区分	接続タイプ	コネクタタイプ	ケーブル引出方向	コネクタ保護等級 (※1)		ケーブル長	形名 (※2・3)	標準価格(円) (※4)		税込(円) (※4)	
					モータ側	アンプ側			1本当りのコネクタ加工費 (材料費込み)	1m当りのケーブル単価	1本当りのコネクタ加工費 (材料費込み)	1m当りのケーブル単価
エンコーダ/シールド付電源ケーブル 1コネクタ2ケーブル	高屈曲寿命品	直結	アングル	負荷側	IP65	IP20	0.5m	SC-AEP3C0.5M-A1-H-DC	18,200		20,020	
							1~20m	SC-AEP3C□M-A1-H-DC	15,000	3,500	16,500	3,850
				反負荷側	IP65	IP20	0.5m	SC-AEP3C0.5M-A2-H-DC	18,200		20,020	
							1~20m	SC-AEP3C□M-A2-H-DC	15,000	3,500	16,500	3,850
			ストレート	垂直方向	IP65	IP20	0.5m	SC-AEP3C0.5M-A5-H-DC	20,000		22,000	
							1~20m	SC-AEP3C□M-A5-H-DC	17,100	3,500	18,810	3,850
エンコーダ/シールド付電源ケーブル 1コネクタ1ケーブル	高屈曲寿命品	直結	アングル	負荷側	IP65	IP20	0.5m	SC-AEP4C0.5M-A1-H-DC	18,400		20,240	
							1~20m	SC-AEP4C□M-A1-H-DC	16,000	3,700	17,600	4,070
				反負荷側	IP65	IP20	0.5m	SC-AEP4C0.5M-A2-H-DC	18,400		20,240	
							1~20m	SC-AEP4C□M-A2-H-DC	16,000	3,700	17,600	4,070
			ストレート	垂直方向	IP65	IP20	0.5m	SC-AEP4C0.5M-A5-H-DC	19,800		21,780	
							1~20m	SC-AEP4C□M-A5-H-DC	17,300	3,700	19,030	4,070

※1:記載の保護等級は、コネクタ部を嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

※2:形名の□はケーブル長になります。(1m単位で対応します)

※3:形名の「A1」はモータ負荷側引出し、「A2」はモータ反負荷側引出し、「A5」は垂直方向引き出し。

※4:価格の算出方法は下記になります。(0.5m品を除く)

【価格の算出方法】 価格 = 1本当りのコネクタ加工費(材料費込み) + 1m当りのケーブル単価 × ケーブル長

三菱汎用ACサーボシステム MR-MD用ケーブル価格表

HG-AKシリーズ用 (HG-AK0136(B), HG-AK0236(B),HG-AK0336(B))

▶ HK-KTシリーズ用 (HK-KT0536E2-S1)

▶ HG-AKシリーズ用 (HG-AK0136 (B) , HG-AK0236 (B) ,HG-AK0336 (B))

品名	屈曲区分	接続タイプ	コネクタタイプ	ケーブル引出方向	コネクタ保護等級(※1)		ケーブル長	形名(※2)	標準価格(円)(※3)		税込(円)(※3)	
					モータ側	アンプ側			1本当りのコネクタ加工費(材料費込み)	1m当りのケーブル単価	1本当りのコネクタ加工費(材料費込み)	1m当りのケーブル単価
エンコーダケーブル	高屈曲寿命品	直結	ストレート	-	IP20	IP20	0.5m	SC-ENCBL0.5M-H-DC	8,600		9,460	
							1~30m	SC-ENCBL□M-H-DC	6,900	2,100	7,590	2,310
電源ケーブル	高屈曲寿命品	直結	ストレート	-	IP20	IP20	0.5m	SC-PWCBL0.5M-H-DC	6,100		6,710	
							1~30m	SC-PWCBL□M-H-DC	4,500	1,800	4,950	1,980
ブレーキ付電源ケーブル	高屈曲寿命品	直結	ストレート	-	IP20	IP20	0.5m	SC-PWBKBL0.5M-H-DC	9,900		10,890	
							1~30m	SC-PWBKBL□M-H-DC	7,200	2,900	7,920	3,190

※1:記載の保護等級は、コネクタ部を嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。

※2:形名の□はケーブル長になります。(1m単位で対応します)

※3:価格の算出方法は下記になります。(0.5m品を除く)

【価格の算出方法】 価格 = 1本当りのコネクタ加工費(材料費込み) + 1m当りのケーブル単価 × ケーブル長