# Bluetooth® Low Energy ゲートウェイユニット　対応デバイス一覧

R9535200-025020_003B
2026年7月時点

| 用途 | 機器種類 | 形名 | お客様向け問合せ先情報 |
|---|---|---|---|
| エネルギー監視 | 三菱電力量計 | M2PMシリーズ※ | 【三菱電機株式会社】<br>お問い合わせ｜三菱電機FA |
| | | M8FMシリーズ※ | |
| | | M8HMシリーズ※ | |
| | 電力センサ<br>3相交流タイプ | DDS33-0903P | 【株式会社SIRC】<br>TEL 06-6484-5381<br>Mail:sales@sirc.co.jp |
| | | DDS33-1510P | |
| | | DDS33-2520P | |
| | | DDS33-3530P | |
| | 電力センサ<br>単相タイプ | DDS13-0903P | |
| | | DDS13-1510P | |
| | 電力センサ<br>高速モデル | DDS33-0903R | |
| | | DDS33-0903C | |
| | | DDS33-1510R | |
| | | DDS33-1510C | |
| | | DDS33-2520R | |
| | | DDS33-2520C | |
| | | DDS33-3530R | |
| | | DDS33-3530C | |

※ モバイル用検針モジュール接続品が対象となります。三菱モバイル検針用水道メーター・積算熱量計変換器(M2PM-WMC形)は非対応です。



© Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd.

# Bluetooth® Low Energy ゲートウェイユニット　対応デバイス一覧

R9535200-025020_003B

2026年7月時点

| 用途 | 機器種類 | 形名 | お客様向け問合せ先情報 |
|---|---|---|---|
| アナログメータ監視 | 角度センサ | PAK04 | 【株式会社SiRC】<br>TEL 06-6484-5381<br>Mail:sales@sirc.co.jp |
| | 角度センサ(防爆) | PAK05 | |
| | 角度センサ | Salta | 【株式会社木幡計器製作所】<br>TEL 06-6552-0545<br>Mail:salta@kobata.co.jp |
| | 角度センサ(防爆) | Salta-EX | |
| 環境監視<br>/熱中症対策 | 環境センサ | D201 | 【株式会社リコー】<br>Mail:zjp dssc@jp.ricoh.com |
| | 環境センサ(防水) | D202 | |
| | CO2センサ | D101 | |
| | 温度センサ(防水) | TR41A | 【株式会社ティアンドデイ】<br>TEL 0263-40-0131<br>受付時間　9:00-12:00　13:00-17:00<br>(月曜～金曜)(祝祭日、年末年始を除く)<br>Mail:support@tandd.co.jp<br>※土日、祝祭日はお休みのため、翌営業日以降の回答 |
| | | TR42A | |
| | 温湿度センサ(防水) | TR43A | |
| | 温度センサ(熱電対) | TR45 | |
| | 熱中症計 | “Chicco-iino” HSM-1 | 【柴田科学株式会社】<br>お問い合わせ - 柴田科学株式会社 |



© Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd.

# Bluetooth® Low Energy ゲートウェイユニット　対応デバイス一覧

R9535200-025020_003B

2026年7月時点

| 用途 | 機器種類 | 形名 | お客様向け問合せ先情報 |
|---|---|---|---|
| 設備保全・状態監視 | バッテリレス漏水センサ | CLEAN-Boost | 【エイブリック株式会社】<br>CLEAN-Boost® バッテリレス漏水センサに関するお問い合わせ – エイブリック株式会社 |
| 位置・所在監視 | キーホルダービーコン | FBV-NKH52W | 【株式会社Braveridge】<br>https://www.braveridge.com/product/archives/43<br>上記ページの[お問い合わせ]参照 |



© Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd.