

品 名	三菱有圧換気扇用給排気形標準タイプウェザーカバー	台 数	
形 名	QW-70SBM	記 号	

材 質	本 体…ステンレス（SUS304）	色 調	ステンレス地金色（ツヤ消し）
	防虫網…ステンレス（SUS304）	網 仕 様	エキスパンドメタル 3×4.5（10メッシュ相当）
質 量	33.0 kg		

■ 注意事項

●取付け施工は、作業前に取扱説明書をご一読ください。（特に排水板などの突起物を含め一部鋭利な箇所がありますので十分ご注意ください）

●取付場所によっては故障の原因になります。次のような場所には取付けないでください。

腐食性ガスが発生する場所
常時振動したり、振動しやすい場所

強酸・強アルカリ性・海岸近くで塩風にさらされている場所
天井面・床面

●塵埃の多い場所（ひさしの下など）、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気中で使用の場合は、発錆するおそれがありますので、定期的な洗浄または、耐塩塗装をお勧めします。

●適用サイズを超える有圧換気扇と組合わせて使用しないでください。

●網のメンテナンスができる場所に取付け、網は塵埃等で目づまりを起こさないよう定期的に点検・清掃してください。

●防虫網目より小さい虫は侵入するおそれがあります。

●破損・変形し、防雨機能低下のおそれがありますので「排水板」を下にして、ウェザーカバーを置かないでください。

●当該品をご使用の場合でも、屋内への雨水浸入は完全に防止することはできません。台風などの暴風雨の場合や雨水が浸入する気象条件の場合は給気運転を停止するなどの運用をしてください。また、給気口近くの電装品などの配置、設置には雨水浸入を想定して十分ご注意ください。

●降雨条件：雨量20mm/h（雨の強さに関する用語でいう「強い雨」）、外風2m/s（正面風）において、50ml/h程度の雨水浸入があります。（EF-40ETB3-QとQW-40SB組合せ時）

※当社試験条件における結果であり、実際の設置条件、気象条件によって浸入量は異なります。参考値としてください。

■ 外形寸法図

外形寸法図詳細説明：正面図は全幅850mm、全高1210mm、給気口幅800mm、排水口幅400mmを示す。側面図は奥幅929mm、給気口奥行き400mm、排水口奥行き850mmを示す。給気口詳細は、開口幅772mm、奥行き127mm、排水口幅917mm、排水口高さ22mm、網の厚さt1.0mmを示す。網部分の詳細は、開口幅4.5mm、網目幅3mmを示す。

■ 圧力損失曲線

給気

給気圧力損失曲線（QW-70SBM）：縦軸は静圧（Pa）0～200、横軸は風量（m³/h）0～30000。曲線は風量が増えるにつれて静圧が急激に上昇する。例えば、風量10000m³/hで静圧は約40Pa、風量20000m³/hで静圧は約180Paとなる。

排気

排気圧力損失曲線（QW-70SBM）：縦軸は静圧（Pa）0～200、横軸は風量（m³/h）0～30000。曲線は風量が増えるにつれて静圧が急激に上昇する。例えば、風量10000m³/hで静圧は約40Pa、風量20000m³/hで静圧は約180Paとなる。

第3角図法	単 位	尺 度	作成日付	品 名	三菱有圧換気扇用給排気形 標準タイプウェザーカバー		
	m m	非比例尺	10.4.6				
三菱電機システムサービス株式会社				整理番号	940W1	仕様書	