


## 証 明 書

三菱電機システムサービス株式会社  
産業システムセンター機電マニファクチャリング部  
部長 梶村 浩 殿

東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号  
一般財団法人建材試験センター  
理事長 福水 健 文



平成30年12月10日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当することを証明する。

平成31年 1月29日

1. 対象製品  
商品名：「外壁用温度ヒューズ連動防火ダンパー」
2. 該当告示及びその内容  
平成12年建設省告示第1369号第1第三号ロに定める防火ダンパー
3. 申請内容の説明  
詳細を別添1に示す。
4. 証明の条件  
本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないもの、もしくは異なるものについては、証明の対象外である。  
当該製品の取り付け要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「外壁用温度ヒューズ連動防火ダンパー」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機システムサービス株式会社

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、ダンパー(羽根)の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

| 形名   | 開口面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 寸法(mm) |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |
|--|---------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
|  |                           | A      | B   | D   | E   | □F  | □F2 | G   | φH | K   | L   | M   | N   |    |
| QW-20SDC(C)(M)<br>QW-20SDCF(C)(M)                  | 0.045                     | 315    | 280 | 225 | 269 | 212 | 245 | 302 | 10 | 12  | 404 | 96  | 66  |    |
| W-20SDB(C)(M)<br>W-20TDB(C)(M)<br>W-20SDBF(C)(M)   |                           |        |     |     | 247 |     |     | 262 |    | —   |     | 28  | —   |    |
| QW-25SDC(C)(M)<br>QW-25SDCF(C)(M)                  |                           |        |     |     | 319 |     |     | 337 |    | 12  |     | 471 | 109 | 66 |
| W-25SDB(C)(M)<br>W-25TDB(C)(M)<br>W-25SDBF(C)(M)   |                           |        |     |     | 262 |     |     | 295 |    | 297 |     | —   | 365 | 33 |
| QW-30SDC(C)(M)<br>QW-30SDCF(C)(M)                  | 0.097                     | 415    | 380 | 305 | 369 | 312 | 345 | 382 | 10 | 12  | 539 | 121 | 66  |    |
| W-30SDB(C)(M)<br>W-30TDB(C)(M)<br>W-30SDBF(C)(M)   |                           |        |     |     | 347 |     |     | 342 |    | —   |     | 415 | 38  | —  |
| QW-35SDC(C)(M)<br>QW-35SDCF(C)(M)                  |                           |        |     |     | 434 |     |     | 452 |    | 21  |     | 623 | 141 | 88 |
| W-35SDB(C)(M)<br>W-35TDB(C)(M)<br>W-35SDBF(C)(M)   |                           |        |     |     | 371 |     |     | 404 |    | 392 |     | —   | 479 | 44 |
| QW-40SDC(C)(M)<br>QW-40SDCF(C)(M)                  | 0.158                     | 500    | 460 | 400 | 460 | 397 | 430 | 502 | 15 | 21  | 662 | 148 | 88  |    |
| W-40SDB(C)(M)<br>W-40TDB(C)(M)<br>W-40SDBF(C)(M)   |                           |        |     |     | 432 |     |     | 442 |    | —   |     | 505 | 50  | —  |
| QW-50SDC(C)(M)<br>QW-50SDCF(C)(M)                  |                           |        |     |     | 560 |     |     | 592 |    | 21  |     | 798 | 173 | 88 |
| W-50SDB(C)(M)<br>W-50TDB(C)(M)<br>W-50SDBF(C)(M)   |                           |        |     |     | 497 |     |     | 530 |    | 532 |     | —   | 605 | 61 |
| QW-60SDC(C)(M)<br>QW-60SDCF(C)(M)                  | 0.345                     | 690    | 650 | 560 | 650 | 587 | 620 | 662 | 15 | 21  | 919 | 195 | 88  |    |
| W-60KSDA(C)(M)<br>W-60KTDA(C)(M)<br>W-60SDBF(C)(M) |                           |        |     |     | 623 |     |     | 602 |    | —   |     | 695 | 70  | —  |

表2 ダンパー(羽根)の寸法

| 形名   | ダンパー(羽根)寸法(mm) |     |       |     |       |       |       |       |       | 羽根枚数  |       |       |       |     |       |    |      |      |      |
|--|----------------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|------|------|------|
|  | a              | b   | c     | d   | e     | f     | g     | h     | j     |       |       |       |       |     |       |    |      |      |      |
| QW-20SDC(C)(M)<br>QW-20SDCF(C)(M)                  | 218.5          | 221 | 88    | 89  | 86.5  | 23.5  | 102   | 100.5 | 20    | 矩形1枚  |       |       |       |     |       |    |      |      |      |
| W-20SDB(C)(M)<br>W-20TDB(C)(M)<br>W-20SDBF(C)(M)   |                |     | 78    | 79  | 77    |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |    |      |      |      |
| QW-25SDC(C)(M)<br>QW-25SDCF(C)(M)                  |                |     | 268.5 | 271 | 89.5  |       |       |       |       |       | 90.5  | 86    | 23.5  | 152 | 125.5 | 20 | 矩形1枚 |      |      |
| W-25SDB(C)(M)<br>W-25TDB(C)(M)<br>W-25SDBF(C)(M)   |                |     |       |     |       |       |       |       |       |       |       | 77    |       |     |       | 10 |      |      |      |
| QW-30SDC(C)(M)<br>QW-30SDCF(C)(M)                  | 318.5          | 321 |       |     |       | 106.2 | 107.2 | 103   | 57.5  | 134   |       | 150.5 |       |     |       | 20 |      | 矩形1枚 |      |
| W-30SDB(C)(M)<br>W-30TDB(C)(M)<br>W-30SDBF(C)(M)   |                |     |       |     |       |       |       | 97.5  |       |       |       |       |       |     |       | 10 |      |      |      |
| QW-35SDC(C)(M)<br>QW-35SDCF(C)(M)                  |                |     | 377.5 | 380 | 125.8 |       |       | 126.8 |       |       | 112.5 |       | 57.5  | 193 | 180   | 10 | 矩形1枚 |      |      |
| W-35SDB(C)(M)<br>W-35TDB(C)(M)<br>W-35SDBF(C)(M)   |                |     |       |     |       |       |       |       |       |       | 94.5  |       |       |     |       |    |      |      |      |
| QW-40SDC(C)(M)<br>QW-40SDCF(C)(M)                  | 403.5          | 406 |       |     |       | 134.5 | 135.5 |       | 112.5 | 57.5  | 219   | 193   |       |     |       |    |      | 10   | 矩形1枚 |
| W-40SDB(C)(M)<br>W-40TDB(C)(M)<br>W-40SDBF(C)(M)   |                |     |       |     |       |       |       |       | 97    |       |       |       |       |     |       |    |      |      |      |
| QW-50SDC(C)(M)<br>QW-50SDCF(C)(M)                  |                |     | 503.5 | 506 | 167.8 |       |       | 168.8 | 109.5 |       |       |       | 107.5 | 219 | 243   | 10 | 矩形1枚 |      |      |
| W-50SDB(C)(M)<br>W-50TDB(C)(M)<br>W-50SDBF(C)(M)   |                |     |       |     |       |       |       |       | 95    |       |       |       |       |     |       |    |      |      |      |
| QW-60SDC(C)(M)<br>QW-60SDCF(C)(M)                  | 593.5          | 596 |       |     |       | 197.8 | 198.8 |       | 109.5 | 107.5 | 309   | 288   |       |     |       |    |      | 10   | 矩形1枚 |
| W-60KSDA(C)(M)<br>W-60KTDA(C)(M)<br>W-60SDBF(C)(M) |                |     |       |     |       |       |       |       | 93.5  |       |       |       |       |     |       |    |      |      |      |